

Таймеры



Современные механические и электронные таймеры предназначены для программного управления электро-бытовыми и электронагревательными приборами, светом, аудио-видео техникой, различными медицинскими приборами, садовым электрооборудованием, оборудованием для поддержания жизнедеятельности аквариумов и террариумов, создания эффекта присутствия хозяев в доме, управления приборами, работающими по ночам. Использование таймеров позволяет экономить электроэнергию, не понижая уровень комфорта.

Модель BND-50/G5A*

Особенности:

- Механический таймер
- Программирование на 24 часа
- До 48 включений и выключений
- Минимальное время работы - 15 минут
- Розетка оборудована защитой от детей
- Световая индикация работы
- Самый удобный и надежный в работе

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц
- Максимальная нагрузка - 16А/3600 Вт
- Рабочая температура -10...+40 *С
- Точность хода часов - +/- 1 минута в сутки
- Класс защиты - IP20

NEW



Модель	Размеры светильника в сборе, мм	Количество во внешней коробке, шт.	Объем внешней коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
BND-50/G5A	80x80x80	48	0,0684	11,0

* В ассортименте с 01 июня 2007 г

Модель BND-50/G6*

Особенности:

- Механический таймер
- Программирование на 7 дней
- До 48 включений и выключений
- Минимальное время работы - 120 минут
- Розетка оборудована защитой от детей
- Световая индикация работы
- Самый удобный и надежный в работе

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц
- Максимальная нагрузка - 16А/3600 Вт
- Рабочая температура -10...+40 *С
- Точность хода часов - +/- 3 минуты в сутки
- Класс защиты - IP20

NEW



Модель	Размеры светильника в сборе, мм	Количество во внешней коробке, шт.	Объем внешней коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
BND-50/G6	120x70x80	48	0,079	14,0

* В ассортименте с 01 июня 2007 г

Таймеры

Модель BND-50/SG3*

Особенности:

- Цифровой таймер с электронным дисплеем
- Программирование на 7 дней
- До 56 включений и выключений
- Минимальное время работы - 1 минута
- Возможность быстрого переключения на летнее время
- Функция произвольного включения для создания эффекта присутствия
- Розетка оборудована защитой от детей
- Удобный и надежный в работе

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц
- Максимальная нагрузка - 16А/3600 Вт
- Рабочая температура -10...+40 *С
- Точность хода часов - +/- 1 минута в неделю
- Резервный аккумулятор - Ni-Cd 1.2 В
- Время хранения информации - до 100 часов (без подключения к электросети)
- Класс защиты - IP20

NEW



Модель	Размеры светильника в сборе, мм	Количество во внешней коробке, шт.	Объем внешней коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
BND-50/SG3	80x80x80	48	0,0684	11,0

* В ассортименте с 01 июня 2007 г

Модель BND-50/SG65*

Особенности:

- Цифровой таймер с электронным дисплеем
- Программирование на 7 дней
- До 56 включений и выключений
- Минимальное время работы - 1 минута
- Возможность быстрого переключения на летнее время
- Функция произвольного включения для создания эффекта присутствия
- Розетка оборудована защитой от детей
- Удобный и надежный в работе

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц
- Максимальная нагрузка - 16А/3600 Вт
- Рабочая температура -10...+40 *С
- Точность хода часов - +/- 1 минута в неделю
- Резервный аккумулятор - Ni-Cd 1.2 В (заменяемый)
- Время хранения информации - до 100 часов (без подключения к электросети)
- Класс защиты - IP20

NEW



Модель	Размеры светильника в сборе, мм	Количество во внешней коробке, шт.	Объем внешней коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
BND-50/SG65	65x120x75	48	0,0813	12,0

* В ассортименте с 01 июня 2007 г