

СВЕТИЛЬНИКИ ОПЕРАЦИОННЫЕ ALFA

■ НАПОЛЬНЫЕ ■ ПЕРЕДВИЖНЫЕ



ALFA-751

ALFA-751M



ALFA-720

ALFA-734

ALFA-734M

Высокий уровень освещённости и естественная цветопередача.

Оптические элементы с высокоинтенсивными галогенными лампами, интерференционными отражателями, светофильтрами и рассеивателями светового потока, обеспечивающие бестеневой эффект и минимальный нагрев рабочего поля.

Высокая подвижность осветительных блоков, лёгкое и удобное перемещение за счёт встроенных колёсных опор.

Съёмные стерилизуемые ручки.

Возможность подключения блока аварийного питания.

*ALFA-751M – напольный, передвижной на 4-х колёсных опорах. ** ALFA-734M – передвижной с блоком аварийного питания.

ALFA СВЕТИЛЬНИКИ ОПЕРАЦИОННЫЕ

ПОТОЛОЧНЫЕ



ALFA-735



ALFA-739



ALFA-712



ALFA-763



ALFA-717

Модель	Количество рефлекторов	Освещённость	Цветовая температура	Галогенная лампа	Сеть	Вес, нетто/брутто	Размеры упаковки
ALFA-751-I	1	>12000Лк	3000±500K	24В/25Вт	~220В 50Гц	9,5/20кг	126*30*28см
ALFA-751-II	1	>25000Лк	3500±500K	24В/50Вт		9,5/20кг	126*30*28см
ALFA-751M*	1	>12000(25000)Лк	3000(3500)±500K	24В/25(50)Вт		10/21кг	125*30*28см
ALFA-720	1	>40000Лк	4000±500K	24В/50Вт		49/65кг	156*54*32см
ALFA-734	4	>50000Лк	4000K±500K	24В/25Вт		34/58кг	114*67*36см
ALFA-734M		>50000Лк	4000K±500K	24В/25Вт		44/68кг	114*67*36см
ALFA-735	5	>60000Лк	4500±500K	24В/25Вт		21/41кг	80*77*35
ALFA-739	9	>90000Лк	4500±500K	24В/25Вт		23/63кг	114*114*39см
ALFA-712	12	120000Лк	4500±500K	24В/25Вт		38/52кг	88*40*34см
ALFA-712						25/65кг	114*114*39см
ALFA-763	6+3	60000~120000 +60000Лк	4500±500K	24В/25Вт		38/52кг	88*40*34см
ALFA-763						23/63кг	114*114*39см
ALFA-717	12+5	80000~140000 +60000Лк	4500±500K	24В/25Вт		12/28кг	77*67*36см
ALFA-717						80/97кг	120*45*43см
ALFA-717						25/65кг	114*114*39см
ALFA-717						16/33кг	77*67*36см
ALFA-717						49/78кг	116*43*42см