



РС300 Универсальный блок питания 300 мА

- Светодиодный индикатор
- Переключатель полярности
- Поворотный переключатель напряжения

Технические характеристики:

Вход: 220 В ~ 50 Гц 9 Вт

Выходное напряжение: 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0 В — 3,6 ВА Выходной ток: 300 мА

Порядок работы:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием блока питания!

1. Напряжение: Определите напряжение, требуемое вашему электроприбору (например, 4 батарейки по 1,5 В = 6В). Установите переключатель на корпусе блока питания на нужное напряжение. Если напряжение не известно, начните с наименьшего (1,5 В). Если прибор не работает при этом напряжении, переключите на следующее, пока прибор не заработает.
2. Ток: Определите ток, потребляемый вашим электроприбором, и убедитесь, что для его питания можно использовать нестабилизированный блок питания 300 мА.
3. Полярность: Определите полярность- -вашего электроприбора (указывается -на самом приборе или в инструкции по его эксплуатации). Поставьте переключатель полярности на соответствующее положение (с центральным «плюсом» или с центральным «минусом»)
4. Тип разъема: Выберите тип входного разъема, подходящий для данного электроприбора. Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению электроприбора.
5. Подключите устройство к блоку питания. Подключите блок питания к сети.
6. Важно: Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите блок питания от сети и проверьте правильность установки режима работы блока питания.

Инструкции по технике безопасности:

- Используйте блок питания только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть в случае повреждения корпуса или вилки устройства
- Не разбирайте блок питания